

捷 宝

BEVERAGE SOLUTIONS

WATER BOILER

INSTANT-MATE

饮品解决方案



CLASSIC BOILERS & TOWER TAP DISPENDSER



MODERN HOT WATER DISPENSER

吧台区的亮点
Highlights on Front of House

为节省台面空间，我们推出体积小的台下式饮水器供选择。

Instantaneous Water Boiler
高速电开水器－经典版



WM-12



WM-30



WM-35-1



WM-60-1 / WM-80-1



WM-60F-1 / WM-80F-1



WM-100-1 / WM-180-1 / WM-200-1

	型号 Code	尺寸 Dimension (mm)	电压 Voltage	电量 Electric (kW)	额定制水量 Water Output (L)
通用款	WM-12	212 x 312 x 430	220V/SPN	1	15
	WM-30	300 x 282 x 470	220V/SPN	1.5	20
	WM-35-1	220 x 438 x 490	220V/SPN	2	30
	WM-60-1	345 x 355 x 675	220V/SPN	2.85	55
	WM-80-1	345 x 355 x 675	380V/TPN	6	90
吧台款	WM-60F-1	220 x 480 x 675	220V/SPN	2.85	45
	WM-80F-1	220 x 480 x 675	380V/TPN	6	80
大容量款	WM-100-1	510 x 440 x 950	380V/TPN	9	180
	WM-180-1	510 x 440 x 950	380V/TPN	15	200
	WM-200-1	510 x 440 x 950	380V/TPN	18	240

*额定制水量在入水水压2kg/cm², 入水水温29-30°C, 出水水温94°C, 环境温度17-28°C条件下所测。

	IN↓	OUT↓	证书
所有型号	DN15	DN15	进行中 SANITATION NSF/ANSI 4

Tower Tap Dispenser
台下式饮水器



WM-32UHC



WM-32UHCS-A



WM-35UH



WM-35UHC



WM-35UHW

	型号 Code	台下机体尺寸 Tank Dimension (mm)	电压 Voltage	电量 Electric (kW)	额定制水量 Water Output (L/Hr) 92-97°C	10°C	过滤水	气泡水
开水	WM-35UH	320 x 235 x 490	220V/SPN	2	27	-	-	-
开水+冰水 (低音款)	WM-32UHC	320 x 465 x 340	220V/SPN	1+0.4 =1.4	15	20.5	-	-
开水+冰水	WM-35UHC	500 x 544 x 417	220V/SPN	2.2+0.5 =2.7	29	20	-	-
开水+过滤水	WM-35UHW	320 x 345 x 490	220V/SPN	2	27	-	156	-
开水+冰水+ 气泡水	WM-32UHCS-A	485 x 500 x 420	220V/SPN	1+0.2 =1.2	18	22.5	-	20

选项

1. 龙头加长管（φ55x107mm H）作为加高款龙头（标准龙头出水口高度是160mm H）；
2. 0.2精度过滤器；
3. 龙头颜色可电镀（定制款）：玫瑰金/黑金。

	IN↓	OUT↓	证书
所有型号	DN15	DN15	进行中 SANITATION NSF/ANSI 4



经 典 重 现
C L A S S I C
R E W I N D

提供高品质开水的必选设备
Key To High Quality Water Preparation

我们确保出水温度达至92°C+的无菌状态，随时安心饮用。

Instantaneous Water Boiler
IWB Series
高速电开水器－复刻版


IWB-35


IWB-60 / IWB-80


IWB-60F / IWB-80F


IWB-100 / IWB-180 / IWB-200

	型号 Code	尺寸 Dimension (mm)	电压 Voltage	电量 Electric (kW)	额定制水量 Water Output (L)
通用款	IWB-35	212 x 366 x 471	220V/SPN	2	30
	IWB-60	340 x 350 x 650	220V/SPN	2.85	55
	IWB-80	340 x 350 x 650	380V/TPN	6	93
吧台款	IWB-60F	220 x 485 x 650	220V/SPN	2.85	45
	IWB-80F	220 x 485 x 650	380V/TPN	6	84
大容量款	IWB-100	510 x 435 x 930	380V/TPN	9	171
	IWB-180	510 x 440 x 950	380V/TPN	15	200
	IWB-200	510 x 440 x 950	380V/TPN	18	240

*额定制水量在入水水压2kg/cm²，入水水温29-30°C，出水水温94°C，环境温度17-28°C条件下所测。

	IN	OUT	证书
所有型号	DN15	DN15	进行中



饮 品 方 案 专 家

BEVERAGE SOLUTJONS EXPERT

智能自动冲茶系统
Automation of Tea Brewing System

为保持茶的口感和味道，我们的设备配备了内置水循环系统，以提高冲茶效率。

Tea Brewing Machine & Coffee Urn
奶茶机 & 茶啡机



TC-040



TC-5



TC-010-A





通过精准的控制界面，用户只需简单操作即可完成复杂的冲茶过程。

	型号 Code	尺寸 Tank Dimension (mm)	电压 Voltage	电量 Electric (kW)	额定容量 Rated Capacity (L)	茶缸容量 Tank Capacity (L)
奶茶机	TC-010-A	270 x 500 x 800	220V/SPN	2.4	5	5
茶缸连座	TC-5[1]	270 x 376 x 386	220V/SPN	0.4	-	5
茶啡机	TC-040	630 x 518 x 730	380V/TPN	9	26	10.5 x 2

[1] 可选配拆卸式茶缸，用于盛放已完成冲泡的茶 (适用型号TC-010-A)。

	IN	OUT	证书
所有型号	DN15	DN15	进行中