可倾式汤锅系列

INTECH

INTECH 全新推出电热款及燃气款可倾式汤锅系列，采用全不锈钢机身，通过蒸汽对食物进行隔水加热。三层夹层锅体，受热面积大，热效率高，加热速度快且均匀、备有多种保护设计，安全可靠。

一键操作
自动倾斜



电热款
HTS-P150A-E



燃气款
HTS-P150A-N

特点

- 全不锈钢机身，耐用且易清洁
- 锅体可自动倾斜（>90°）及复位，方便操作
- 三层夹层锅体，受热面积大，热效率高
- 蒸汽对食物进行隔水加热，锁住营养
- 设有可调转角度注水龙头，方便操作
- 2/3 桶位蒸汽发生室，快速加热
- 自动补水设计（自来水）
- 档位调节1–7档

安全特性

- 超压保护（蒸汽压力>0.6 bar，自动排气）
- 超温保护（温度>160℃，停止加热）
- 自动截气保护（燃气款）
- 缺水保护

规格表

	型号	尺寸(mm)	功率(kW)	电压	容量(L)
电热款	HTS-P100A-E	1250x930x1000	15	380V/3N/50Hz	100
	HTS-P150A-E	1250x930x1120	18	380V/3N/50Hz	150
	HTS-P200A-E	1350x1040x1120	24	380V/3N/50Hz	200
	HTS-P300A-E	1450x1150x1220	36	380V/3N/50Hz	300

	型号	尺寸(mm)	热负荷(kW)	入气口径(mm)	电压	容量(L)
燃气款	HTS-P100A-L/N/T	1250x930x1000	21	DN20	380V/50Hz/0.2kW	100
	HTS-P150A-L/N/T	1250x930x1120	28	DN20	380V/50Hz/0.2kW	150
	HTS-P200A-L/N/T	1350x1040x1120	28	DN20	380V/50Hz/0.2kW	200
	HTS-P300A-L/N/T	1450x1150x1220	42	DN20	380V/50Hz/0.2kW	300

L =石油气　N =天然气　T =煤气

裕富宝厨具设备(深圳)有限公司
Yu Fu Bao Kitchenware Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
深圳市龙岗区龙岗街道爱南路348号保成泰吉祥产业园A栋501室
TEL: 0755-84712229
E-MAIL: szfac@yufubao-cn.com
WEBSITE: www.yufubao-cn.com
(生产基地：惠州市惠阳区平潭镇独石村(怡发工业区)厂房一、厂房二、厂房三)

若以上资料有任何更改，恕不另行通知
如有任何争议，本司将保留最终的决定权
YFB-2207-002-7